


GROUND SUPPORT 2 KIT

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL




CHAUVET
PROFESSIONAL

About This Guide

The Ground Support 2 Kit Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting diagrams and technical specifications.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- This product contains no user-serviceable parts.
- When selecting an installation location, consider ease of access for operation and routine maintenance of attached panels.
- Make sure that the floor structure is stable and immobile.
- DO NOT use the kit if any welded joints are cracked or appear damaged in any way.
- The ballast weights stated in this specification are for indoor usage only. If this kit is used outdoors, the unit must be protected from wind and additional ballast (as determined by a qualified and competent rigger) must be used.

Contact

Outside the US, United Kingdom, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetprofessional.com for contact information.

What is Included

- Floor Base (x2)
- Angling Horizontal Bar (x2)
- Angling 1M Pipe with 2 clamps (x3)
- 1M Ladder Truss with Spigots, Pins, and Safety Clips (x6)
- Panel Attachment Arm (x6)
- TR16 Screw Jacks (x10)
- M12 Panel Attachment Screws (x12)
- Quick Reference Guide




The Ground Support 2 Kit is shipped in the road case.

Product Description


The Ground Support 2 Kit is a complete ground support solution for stacking F-Series Video Panels as a video wall on the floor. Multiple kits can be used to stack wider video walls. The Ground Support 2 Kit can accommodate flat and concave video walls, including a 5° or 10° curve (kit sold separately). The DRB-F100CM or DRB-F50CM dual function rig bars are required for operation.

Product Overview



EN


Product Dimensions



Mounting


Before mounting this product, read the [Safety Notes](#), as well as those for the attached products.

Mounting Diagram




Mounting Procedure


1. Insert TR16 Screw Jack into the bottom of the dual function F-series rig bar panel.
2. Align the floor base panel with the female speego connection on the rig bar.
3. Use the tightening nut to adjust the height of the rig bar and floor base panel. Verify they are level with the surface.
4. Turn the locking nut on the screw jacks to secure the position.




5. Connect the ladder truss to the floor base and insert the spigots and safety clip (be sure to insert the spigots correctly).



6. Repeat steps with additional floor base and connect the two floor base panels with the angling horizontal bars.




7. Place ballast weights (sandbags or steel weights) over the angling horizontal bars.



8. Attach the F-series video panel to the rig bar panel by aligning the magnetic alignment conicals and locking the male connection speegos.
9. Insert the M12 panel attachment screws into the appropriate M12 threaded mounting hole.

**M12 Panel
Attachment Screws**




Video Panel




The F2 and F5IP video panels have frames with a center mounting position. The F3 video panel will need the panel attachment screw inserted at the corner of the frame. Both the F4IP and Vivid 4 have been upgraded with center mounting position frames, and may vary depending on order date.


Center Mount Position



Corner Mount Position




10. Place the panel attachment arm over the panel attachment screw(s) and move down to secure.



The panel attachment arm is adjustable depending on the type of video panel being attached. If the attachment arm is connected to the center mounting position, it will need to be extended to the third locking level. If connecting to the corner mounting position, the second locking level must be used. If using the curve kit on your video panel, use the first locking level to shorten the panel attachment arm.

11. Secure the clamp of the panel attachment arm to the ladder truss.

12. Continue to stack the ladder truss and video panels for the desired video wall size.



Supports walls between 4.92 ft (1.5 m) and 8.2 ft (2.5 m) wide, and as high as 9.85 ft (3 m) tall. Combine additional Ground Support 2 Kits to achieve wider walls.

Technical Specifications

Dimensions and Weight

Length	Width	Height
10.24 ft (3.12 m)	3.28 ft (1 m)	3.28 ft (1 m)
Weight (total with case)	Weight (ground support without case)	Weight (case only)
322 lb (146 kg)	165 lb (74 kg)	157 lb (71 kg)
Ballast per 1M Height Stack	Ballast per 2M Height Stack	Ballast per 3M Height Stack
100 lb (45 kg)	175 lb (80 kg)	250 lb (113.4 kg)



The ballast weights stated in this specification are for indoor usage only. If this kit is used outdoors, the unit must be protected from wind and additional ballast (as determined by a qualified and competent rigger) must be utilized.

Maximum Vertical Stack	Minimum Width	Maximum Width
9.85 ft (3 m)	4.92 ft (1.5 m)	8.2 ft (2.5 m)

Note: Dimensions in inches are rounded.

Ordering

Product Name	Item Name	Item Code	UPC Number
Ground Support 2 Kit	GROUND SUPPORT2KIT	23091609	781462219574

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Ground Support 2 Kit contiene información básica sobre el producto, como diagramas de montaje y especificaciones técnicas.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.

- Este producto no contiene piezas reparables por el usuario.
- CUIDADO: la carcasa de este producto puede estar caliente cuando tiene paneles acoplados en funcionamiento.
- Cuando seleccione una ubicación para instalar, tenga en cuenta la facilidad de acceso para el manejo y para el mantenimiento de rutina de los paneles acoplados.
- Asegúrese de colgarlo apartado de cualquier material inflamable.
- Asegúrese de que la estructura y los puntos de acoplamiento de los que va a colgar la barra de aparejamiento pueden soportar el peso de los paneles acoplados.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- Los pesos de balasto que figuran en estas especificaciones son exclusivamente para el uso en interiores. Si el kit se utiliza en exteriores, se debe proteger la unidad del viento y se debe usar un balasto adicional (según determine un instalador cualificado y capacitado).

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte [Contact Us](#) al final de este GRR para información de contacto.

Qué va Incluido

- Base de piso (x2)
- Barra horizontal (x2)
- Angulación de tubería de 1M con 2 abrazaderas (x3)
- Braguero 1M con espigas, pasadores y clips de seguridad (x6)
- Brazo de acoplamiento del panel (x6)
- Gatos de tornillo TR16 (x10)
- Tornillos de fijación del panel M12 (x12)
- Guía de referencia rápida




El Ground Support 2 Kit se envía en la caja del camino.


Descripción del Producto

El Ground Support 2 Kit es una solución completa de soporte en el suelo para apilar paneles de vídeo de la serie F como mural de vídeo en el suelo. Se pueden utilizar varios kits para apilar murales de vídeo más anchos. El Ground Support 2 Kit sirve para murales de vídeo planos y cóncavos, con una curva de 5° o 10° (kit vendido por separado). Para su funcionamiento se necesitan las barras de aparejamiento de función doble DRB-F100CM o DRB-F50CM.

Visión General del Producto




Dimensiones del producto



Montaje (Apilado)


Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#), así como las de los productos adjuntos.

Diagrama de Montaje




Procedimiento de apilado


1. Inserte el gato de tornillo TR16 en la parte inferior del panel de la barra de la plataforma de la serie F.
2. Alinee el panel de la base del piso con la conexión speego hembra en la barra de la plataforma.
3. Use la tuerca de apriete para ajustar la altura de la barra de la plataforma y el panel de la base del piso. Verifique que estén nivelados con la superficie.
4. Gire la tuerca de bloqueo en los gatos de tornillo para asegurar la posición.




5. Fije la armadura al panel de la base del piso e inserte la espiga y el clip de seguridad (asegúrese de insertar las espigas correctamente).




6. Repita los pasos con una base de piso adicional y conecte los dos paneles de base de piso con las barras horizontales angulares.





7. Coloque pesas de lastre (sacos de arena o pesas de acero) sobre las barras horizontales inclinadas.



8. Conecte el panel de vídeo de la serie F al panel de la barra de la plataforma alineando los cónicos de alineación magnética y bloqueando los speegos de conexión macho.
9. Inserte los tornillos de fijación del panel M12 en el orificio de montaje roscado M12 apropiado.





Los paneles de vídeo F2 y F5IP tienen marcos con una posición de montaje central. El panel de vídeo F3 necesita el tornillo de acoplamiento del panel insertado en la esquina del marco. Tanto el F4IP como el Vivid 4 se han mejorado con marcos de posición de montaje central, y pueden ser diferentes dependiendo de la fecha del pedido.

Posición de montaje central**Posición de montaje en esquina**

10. Coloque el brazo de fijación del panel sobre los tornillos de fijación del panel y muévelo hacia abajo para asegurar.

Tornillos de fijación
del panel M12


Brazo de acoplamiento del panel



El brazo de acoplamiento del panel es regulable, dependiendo del tipo de panel de vídeo que se acople. Si el brazo de acoplamiento se conecta a la posición de montaje central, habrá que extenderlo hasta el tercer nivel de bloqueo. Si se conecta a la posición de montaje en la esquina, se debe utilizar el segundo nivel de bloqueo. Si utiliza el kit de curva en su panel de vídeo, use el primer nivel de bloqueo para acortar el brazo de acoplamiento del panel.

11. Asegure la abrazadera del brazo de fijación del panel a la armadura.

12. Continúe apilando braguero y paneles de video para el tamaño de pared de video deseado.



Admite paredes de entre 4,92 pies (1,5 m) y 8,2 pies (2,5 m) de ancho, y hasta 9,85 pies (3 m) de alto. Combine kits adicionales de soporte en tierra 2 para lograr paredes más anchas.

ES

Especificaciones Técnicas

Dimensiones y Peso

Longitud	Anchura	Altura
3,12 m (10,24 pies)	1 m (3,28 pies)	1 m (3,28 pies)
Peso (total con estuche)	Peso (soporte de suelo sin estuche)	Peso (solo caso)
146 kg (322 lb)	74 kg (165 lb)	71 kg (157 lb)
Lastre por pila de altura de 1M	Lastre por pila de altura de 2M	Lastre por pila de altura de 3M
45 kg (100 lb)	80 kg (175 lb)	113 kg (250 lb)



Los pesos de balasto que figuran en estas especificaciones son exclusivamente para el uso en interiores. Si el kit se utiliza en exteriores, se debe proteger la unidad del viento y se debe usar un balasto adicional (según determine un instalador cualificado y capacitado).

Pila vertical máxima	Ancho mínimo	Ancho máximo
3 m (9,85 pies)	1,5 m (4,92 pies)	2,5 m (8,2 pies)

Nota: las dimensiones en pulgadas están redondeadas.

Pedidos

Descripción del Producto	Nombre del Producto	Código de Artículo	Número UPC
Ground Support 2 Kit	GROUND SUPPORT 2 KIT	23091609	781462219574

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Ground Support 2 Kit (MdR) renferme des informations de produit de bases telles que les diagrammes de montage et les spécifications techniques.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

Ces notes de sécurité comprennent des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et la maintenance.

- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- ATTENTION: Le boîtier de ce produit peut devenir chaud lorsque des panneaux fixés fonctionnent.
- Lors de la sélection d'un emplacement d'installation, pensez à la facilité d'accès pour l'utilisation et l'entretien courant des panneaux fixés.
- Assurez-vous d'effectuer une fixation à l'écart de toute matière inflammable.
- Assurez-vous que la structure et les points de fixation auxquels vous fixez la barre d'attache peuvent supporter le poids des panneaux fixés.
- En cas de problème de fonctionnement grave, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Les poids de ballast indiqués dans cette spécification sont destinés à un usage intérieur uniquement. Au cas où ce kit est utilisé en l'extérieur, l'appareil doit être protégé du vent et doit être équipé de ballasts supplémentaires (en accord avec un gréeur qualifié et compétent).

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à [Contact Us](#) à la fin de ce MdR pour obtenir des informations pour nous contacter.

Ce Qui est Inclus


- Base de plancher (x2)
- Barre horizontale (x2)
- Tuyau 1M avec 2 colliers (x3)
- Truss 1M avec ergots, goupilles et clips de sécurité (x6)
- Bras de fixation du panneau (x6)
- Vis trapézoïdales TR16 (x10)
- Vis de fixation de panneau M12 (x12)
- Manuel de Référence

Description de l'appareil


-Le Ground Support 2 Kit est une solution complète de support au sol pour empiler les panneaux vidéo de la série F en tant que mur vidéo au sol. Plusieurs kits peuvent être utilisés pour créer des murs vidéo plus larges. Le Ground Support 2 Kit permet de réaliser des murs vidéo plats et concaves, y compris avec une courbe de 5° ou 10° (kit vendu séparément). Les barres d'attache à double fonction DRB-F100CM ou DRB-F50CM sont nécessaires au fonctionnement.

FR

Vue d'ensemble du produit




Dimensions du produit



Montage (Empilement)


Avant de monter ce produit, lisez les [Consignes de Sécurité](#), ainsi que celles des produits joints.

Schéma de Montage (Empilement)




Procédure d'empilement


1. Insérez le vérin à vis TR16 dans le bas du panneau de barre de montage de la série F.
2. Alignez le panneau de base du plancher avec la connexion femelle speego sur la barre de montage.
3. Utilisez l'écrou de serrage pour régler la hauteur de la barre de montage et du panneau de base du plancher. Vérifiez qu'ils sont au niveau de la surface.
4. Tournez l'écrou de blocage sur les vérins à vis pour sécuriser la position.




5. Connectez la ferme d'échelle à la base du sol et insérez les ergots et le clip de sécurité (assurez-vous d'insérer correctement les ergots).



6. Répétez les étapes avec une base de plancher supplémentaire et connectez les deux panneaux de base de plancher avec les barres horizontales inclinées.




7. Placer des poids de ballast (sacs de sable ou poids en acier) sur les barres horizontales de pêche.



8. Fixez le panneau vidéo de la série F au panneau de la barre de montage en alignant les coniques d'alignement magnétique et en verrouillant les speegos de connexion mâle.
9. Insérez les vis de fixation du panneau M12 dans le trou de montage fileté M12 approprié.

Vis de fixation de
panneau M12




Panneau vidéo




Les panneaux vidéo F2 et F5IP disposent de cadres avec une position de montage centrale. Le panneau vidéo F3 a besoin que la vis de fixation du panneau soit insérée dans le coin du cadre. Les panneaux F4IP et Vivid 4 ont tous deux été améliorés avec des cadres à position centrale de montage, et peuvent présenter des variances en fonction de la date de commande.


Position de Montage Centrale



Position de Montage en Coin




10. Placez le bras de fixation du panneau sur la ou les vis de fixation du panneau et descendez pour fixer.



Le bras de fixation du panneau est réglable en fonction du type de panneau vidéo fixé. Si le bras de fixation est connecté à la position de montage centrale, il devra être étendu jusqu'au troisième niveau de verrouillage. En cas de raccordement à la position de montage en angle, le deuxième niveau de verrouillage doit être utilisé. Si vous utilisez le kit de courbes sur votre panneau vidéo, utilisez le premier niveau de verrouillage pour raccourcir le bras de fixation du panneau.

11. Fixez la pince du bras de fixation du panneau à la truss.

12. Continuez à empiler les fermes d'échelle et les panneaux vidéo pour la taille de mur vidéo souhaitée.



Prend en charge des murs d'une largeur de 4,92 pi (1,5 m) à 8,2 pi (2,5 m) et d'une hauteur pouvant atteindre 9,85 pi (3 m). Combinez 2 kits de soutien au sol supplémentaires pour obtenir des murs plus larges.

Spécificités Techniques

Dimensions et Poids

Longueur	Largeur	Hauteur
3,12 m (10,24 pi)	1 m (3,28 pi)	1 m (3,28 pi)
Poids (total avec étui)	Poids (support au sol sans étui)	Poids (boîtier uniquement)
146 kg (322 lb)	74 kg (165 lb)	71 kg (157 lb)
Ballast par pile de hauteur de 1 m	Ballast par pile de hauteur de 2 m	Ballast par pile de hauteur de 3 m
45 kg (100 lb)	80 kg (175 lb)	113 kg (250 lb)



Les poids de ballast indiqués dans cette spécification sont destinés à un usage intérieur uniquement. Si ce kit est utilisé à l'extérieur, l'unité doit être protégée du vent et un ballast supplémentaire (tel que déterminé par un gréeur qualifié et compétent) doit être utilisé.

Empilement vertical maximum	Largeur minimale	Largeur maximum
3 m (9,85 pi)	1,5 m (4,92 pi)	2,5 m (8,2 pi)

Remarque: Les dimensions en pouces sont arrondies.

Commande

Description de l'Appareil	Nom de l'Appareil	Code de l'Article	Code UPC
Ground Support 2 Kit	GROUND SUPPORT2KIT	23091609	781462219574

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Ground Support 2 Kit finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montageansichten und Technische Daten.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. **ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN.** Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.

- Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Installationsorts, dass Sie bequem auf die angebauten Panels zugreifen und routinemäßige Wartungsarbeiten vornehmen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Bodenstruktur stabil und unbeweglich ist.
- Die in dieser Spezifikation genannten Ballastgewichte sind nur für den Gebrauch im Innenbereich vorgesehen. Wird das Kit im Außenbereich verwendet, muss die Einheit vor Wind geschützt werden und es ist zusätzlicher Ballast einzusetzen (gemäß Bestimmung durch einen entsprechend geschulten und kompetenten Gerüstbauer).

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie im [Contact Us](#) am Ende dieses QRG.

Packungsinhalt

- Bodenfuß (x2)
- Winkel horizontale Stange (x2)
- 1M Rohr mit 2 Klammern abwinkeln (x3)
- 1M Leiterfachwerk mit Zapfen, Stiften und Sicherheitsklammern (x6)
- Arm zur Befestigung von Videobildschirmen (x6)
- TR16-Hubspindeln (x10)
- Befestigungsschrauben M12 (x12)
- Schnellanleitung




Das Ground Support 2 Kit wird in einem Koffer geliefert.


Produktbeschreibung

Der Ground Support 2 Kit ist ein vollständiges Bodenstützensystem zum Stapeln von Videobildschirmen der F-Serie als Videowand auf dem Boden. Zum Stapeln breiterer Videowände können mehrere Kits verwendet werden. Der Ground Support 2 Kit kann flache und konkave Videowände aufnehmen, einschließlich Wände mit Kurven von 5° oder 10° (Kits separat erhältlich). Für den Betrieb sind die Rig Bars DRB-F100CM oder DRB-F50CM mit dualer Funktion erforderlich.

Produktübersicht




Produktabmessungen



Montage (Stapeln)


Lesen Sie vor der Montage dieses Produkts die [Sicherheitshinweise](#) sowie die für die beigelegten Produkte.

Montageansicht (Stapeln)




Vorgehensweise beim Stapeln


1. Setzen Sie den TR16-Hubspindeln in die Unterseite der Rig Bar vom Panel der F-Serie ein.
2. Richten Sie die Bodenplatte auf die Weiblicher Speego Montageverbinder an der Rig-Stange aus.
3. Verwenden Sie die Spannmutter, um die Höhe der Riggstange und der Bodenplatte anzupassen. Stellen Sie sicher, dass sie mit der Oberfläche übereinstimmen.
4. Drehen Sie die Sicherungsmutter an den Spindelhubgetrieben, um die Position zu sichern.




5. Verbinden Sie den Leiterfachwerk mit dem Bodenfuß und setzen Sie die Zapfen und den Sicherheitsclip ein.



6. Wiederholen Sie die Schritte mit einer zusätzlichen Bodenbasis und verbinden Sie die beiden Bodenbasisplatten mit den angelenkten horizontalen Stangen.




7. Legen Sie Ballastgewichte (Sandsäcke oder Stahlgewichte) über die horizontalen Stangen.




8. Befestigen Sie das Videopaneel der F-Serie an der Rigg-Leistenplatte, indem Sie die Magnetausrichtungskegel ausrichten und die männlichen Verbindungsspeegos verriegeln.
9. Setzen Sie die Befestigungsschrauben M12 in das entsprechende M12-Befestigungsloch ein.

Befestigungsschrauben M12




Die Videobildschirme F2 und F5IP verfügen über Rahmen mit einer mittleren Montageposition. Beim Videobildschirm F3 muss die Schraube zur Befestigung von Videobildschirmen an der Ecke des Rahmens eingesteckt werden. Der F4IP wie auch der Vivid 4 haben in der neuen Ausführung Rahmen mit einer mittleren Montageposition erhalten; die jeweilige Ausführung kann je nach Bestelldatum variieren.

Mittlere Montageposition





Eckmontage Position



- Setzen Sie den Panel-Befestigungsarm über die Befestigungsschrauben und bewegen Sie sie zur Sicherung nach unten.

Befestigungsschrauben M12


Panel-Befestigungsarm



Der Arm zur Befestigung von Videobildschirmen ist je nach Art des angebrachten Videobildschirms verstellbar. Wird der Befestigungsarm an der mittleren Montageposition angebracht, muss dieser bis zum bis zur dritten Verriegelungsebene verlängert werden. Bei einer Befestigung an der Montageposition an der Ecke muss die zweite Verriegelungsebene verwendet werden. Bei Verwendung eines Kurven-Kits an Ihrem Videobildschirm verwenden Sie die erste Verriegelungsebene, um den Arm zur Befestigung von Videobildschirmen zu verkürzen.

- Befestigen Sie die Klemme des Panel-Befestigungsarm am Leiterfachwerk.

12. Stapeln Sie den Leiterfachwerk und die Videopaneele weiter auf die gewünschte Videowandgröße.



Unterstützt Wände mit einer Breite zwischen 1,5 m und 2,5 m und einer Höhe von 3 m. Kombinieren Sie zusätzliche Ground Support 2 Kit, um breitere Wände zu erzielen.

DE

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Länge	Breite	Höhe
3,12 m	1 m	1 m
Gewicht (insgesamt mit Koffer)	Gewicht (Bodenstütze ohne Koffer)	Gewicht (nur Fall)
146 kg	74 kg	71 kg
Ballast pro 1M Höhenstapel	Ballast pro 2M Höhenstapel	Ballast pro 3M Höhenstapel
45 kg	80 kg	113 kg



Die in dieser Spezifikation genannten Ballastgewichte sind nur für den Gebrauch im Innenbereich vorgesehen. Wird das Kit im Außenbereich verwendet, muss die Einheit vor Wind geschützt werden und es ist zusätzlicher Ballast einzusetzen (gemäß Bestimmung durch einen entsprechend geschulten und kompetenten Gerüstbauer).

Maximaler vertikaler Stapel	Mindestbreite	Maximale Breite
3 m	1,5 m	2,5 m

Bestellung

Produktbezeichnung	Artikelname	Artikelcode	UPC-Nummer
Ground Support 2 Kit	GROUND SUPPORT2KIT	23091609	781462219574

Over deze handleiding

De Ground Support 2 Kit Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montagediagrammen en technische specificaties.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland:

www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.

- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker te onderhouden zijn.
- Bij het kiezen van een plaatsingslocatie moet u rekening houden met eenvoudige toegang voor bediening en routine-onderhoud van geplaatste panelen.
- Zorg ervoor dat de vloerstructuur stabiel en onbeweeglijk is.
- Controleer of de constructie en de bevestigingspunten waaraan u de opbouw balk hangt het gewicht kan dragen van de bevestigde panelen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De ballastgewichten in deze specificatie zijn alleen voor gebruik binnenshuis. Als deze kit buitenshuis gebruikt wordt, moet het tegen wind beschermd worden en moet een extra ballast (zoals bepaald door een erkend en bevoegd technicus) gebruikt worden.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg [Contact Us](#) aan het einde van deze BH voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Vloerbasis (x2)
- Horizontale balk hengelen (x2)
- 1M buis met 2 klemmen (x3)
- 1M laddertruss met pennen en veiligheidsclips (x6)
- Paneelbevestigingsarm (x6)
- TR16 Schroeven (x10)
- M12 Paneelbevestigingsschroeven (x12)
- Beknopte handleiding




De Ground Support 2 Kit wordt in de wegtas geleverd.


Productbeschrijving

De Ground Support 2 Kit is een volledige grondondersteuningsoplossing voor het als een videowand op de vloer stapelen van videopanelen uit de F-serie. Er kunnen meerdere kits gebruikt worden om bredere videowanden te stapelen. De Ground Support 2 Kit kan zowel platte als gekromde videowanden accommoderen, met een kromming van 5° of 10° (kit wordt apart verkocht). Voor gebruik zijn de DRB-F100CM of DRB-F50CM dubbelwerkende opbouw balken vereist.

Productoverzicht




Productafmetingen



Montage


Voorafgaand aan het gebruik van dit product, lees de [Veiligheidsinstructies](#), evenals die voor de gekoppelde producten.

Montagediagram




Montageprocedure


1. Plaats de TR16-schroefkrik in de onderkant van het rigbarpaneel van de dubbele functie F-serie.
2. Lijn het vloerbasispaneel uit met de vrouwelijke speego-aansluiting op de rig bar.
3. Gebruik de spanmoer om de hoogte van de rig bar en vloerbasispaneel aan te passen. Controleer of ze op gelijke hoogte zijn met het oppervlak.
4. Draai de borgmoer op de vijzel om de positie vast te zetten.




5. Verbind de laddertruss met de vloerbasis en plaats de pennen en veiligheidsclip (zorg ervoor dat de sponzen correct zijn geplaatst).




6. Herhaal stappen met extra vloerbasis en verbind de twee vloerbasispanelen met de horizontale hoekstaven.



7. Plaats ballastgewichten (zandzakken of stalen gewichten) over de horizontale hengels.




8. Bevestig het videopaneel uit de F-serie aan het rigbar-paneel door de magnetische uitlijnconusen uit te lijnen en de mannelijke verbindingsspieën te vergrendelen
9. Steek de M12-paneelbevestigingsschroeven in het juiste M12-schroefdraadmontagegat.




De F2 en F5IP-videopanelen hebben raamwerken met een centrale montagepositie. Voor het F3-videopaneel moet de paneelbevestigingsschroef in de hoek van het raamwerk ingebracht zijn. Zowel de F4IP als de Vivid 4 zijn opgewaardeerd met centrale montagepositieraamwerken en kunnen afhankelijk van de besteldatum variëren.


Middenmontagepositie



Hoekmontagepositie




10. Plaats de paneelbevestigingsarm over de paneelbevestigingsschroeven en beweeg naar beneden om te bevestigen.



De paneelbevestigingsarm is afhankelijk van het type te bevestigen videopaneel instelbaar. Als de bevestigingsarm met de centrale montagepositie verbonden is, moet deze tot het derde vergrendelingsniveau uitgestrekt worden. Als met de hoekmontagepositie verbonden wordt, moet het tweede vergrendelingsniveau gebruikt worden. Als de krommingskit op uw videopaneel gebruikt wordt, moet het eerste vergrendelingsniveau gebruikt worden om de paneelbevestigingsarm in te korten.

11. Bevestig de klem van de paneelbevestigingsarm aan de truss van de ladder.

12. Blijf de laddertruss en videopanelen stapelen voor de gewenste videomuurgrootte.



Ondersteunt muren tussen 1,52 m (2,52) en 8,2 m (2,5 m) en tot 3 m hoog. Combineer extra grondsteun 2 sets om bredere muren te bereiken.

Technische Specificaties

Afmetingen en gewicht

Lengte	Breedte	Hoogte
3,12 mm (10,24 ft)	1 mm (3,28 ft)	1 mm (3,28 ft)
Gewicht (totaal met koffer)	Gewicht (grondsteun zonder koffer)	Gewicht (alleen koffer)
146 kg (322 lb)	74 kg (165 lb)	71 kg (157 lb)
Ballast per 1M hoogtestapel	Ballast per stapel van 2 m hoogte	Ballast per stapel van 3 m hoogte
45 kg (100 lb)	80 kg (175 lb)	113,4 kg (250 lb)



De ballastgewichten in deze specificatie zijn alleen voor gebruik binnenshuis. Als deze kit buitenshuis gebruikt wordt, moet het tegen wind beschermd worden en moet een extra ballast (zoals bepaald door een erkend en bevoegd technicus) gebruikt worden.

Maximaler vertikaler Stapel	Minimale breedte	Maximale breedte
3 mm (9,85 ft)	1,5 mm (4,92 ft)	2,5 mm (8,2 ft)

Let op: Afmetingen in inches zijn afgerond.

Bestellen

Productbeschrijving	Productnaam	Artikelcode	UPC Nummer
Ground Support 2 Kit	GROUND SUPPORT 2 KIT	23091609	781462219574

QUICK REFERENCE GUIDE

Multi-Language

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Europe Ltd.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the US, United Kingdom, Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.

